

[Этикетка "УР-02" \[pdf\] \(234K\)](#)

[Этикетка "УР-02 исп.01" \[pdf\] \(236K\)](#)

Устройства регистрации "УР-02" и "УР-02 исп. 01" предназначены для получения данных GPS навигации со спутников "NAVSTAR", данных с датчиков, подключенных к устройству, сохранения и передачи этих данных устройству считывания "УС-02".

- Устройство регистрации "УР-02" применяется совместно с устройством считывания "УС-02" и преобразователем интерфейса "C2000-USB" в составе системы оптимизации и регистрации маршрутов автотранспорта "ОПМА-2"
- Передача данных осуществляется при въезде автотранспортного средства в зону радиовидимости устройства "УС-02". Устанавливается на автотранспортном средстве с электропитанием от его аккумулятора
- Устройство "УР-02" имеет внешнюю антенну GPS и рекомендуется для установки в автотранспорте с вертикальным лобовым стеклом. Устройство "УР-02 исп.01" имеет внутреннюю антенну GPS и рекомендуется к установке на легковые автомашины, "Газели" и другой автотранспорт с хорошим обзором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания - от 10,2 до 28 В
 - Потребляемый ток, не более - 100 мА
 - Точность определения координат, не более - 8 м
 - Время технической готовности:
 - о горячий старт - 9 с
 - о теплый старт - 35 с
 - о холодный старт - 41 с
 - Частота работы GPS-приемника - 1575,42 МГц, С/А мода
 - Чувствительность GPS-приемника - минус 152 дБм
 - Частота сохранения записей - от 1 до 65536 с
 - Емкость буфера памяти при периоде записи 1 зап/мин. - 14 суток
 - Диапазон рабочих температур - от минус 40 до +55 °С
 - Габаритные размеры, не более - 135x105x30 мм
- Масса, не более - 0,15 кг