

[• Драйвер C2000-USB \[exe\] \(71K\)](#)

[• Этикетка \[pdf\] \(607K\)](#)

[• Сертификат соответствия \(117K\)](#)

Предназначен для преобразования сигналов интерфейса USB персонального компьютера в сигналы двухпроводного магистрального интерфейса RS-485 с гальванической развязкой.

- Работает в среде ОС Windows 2000, 2003, XP, Vista, образуя виртуальный COM порт
- Преобразователь "C2000-USB" обеспечивает:

- подключение к персональному компьютеру периферийных устройств интегрированной системы охраны "Орион", отдаленных от него на расстояние до 1200м, тип обмена - полудуплексный

- индикацию приема/передачи данных и соединение по USB интерфейсу

- Электрическая прочность изоляции: до 1600В в течение 1 минуты или до 2000В в течение 1с
- Питание "C2000-USB" от USB порта компьютера
- Настенное исполнение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания: 5В (USB порт компьютера)
 - Потребляемый ток: не более 100 мА
 - Поддерживаемые скорости передачи: 110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600 бод
 - Рабочий диапазон температур: от минус 30 до +50°С
 - Масса - не более 0,2 кг
- Габариты - 150x103x35 мм